

ครอบคลุมการทำงาน สำหรับธุรกิจทุกระดับ

รับรองขั้นตอนการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้วย ECOSYS MA2100cwf series



ECOSYS MA2100cwf / ECOSYS MA2100cf

เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันสีขนาด A4

เหนือระดับไปอีกขั้น

KYOCERA Document Solutions เหนือระดับในด้าน

- อุปกรณ์มัลติฟังก์ชันและเครื่องพิมพ์ที่หลากหลาย
- ต้นทุนรวมของการเป็นเจ้าของ (TCO) ที่ปรับให้เหมาะสม
- เชื่อถือได้ด้วยดรัมและอะไหล่ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน
- เทคโนโลยีที่ได้รับการอัปเดตตลอดเวลา

KYOCERA Document Solutions มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่ช่วยเหลือสังคมและแสดงให้เห็นถึงหลักการ "คำนึงถึงลูกค้าก่อนเสมอ" โดยมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้าเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ ด้วยการยึดมั่นในพันธกิจ ในการผลิตอุปกรณ์การจัดการเอกสารที่สมดุลระหว่าง "เศรษฐกิจ" และ "นิเวศวิทยา" KYOCERA Document Solutions ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์การจัดการเอกสารด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งช่วยให้ลูกค้าเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสำนักงานด้วยต้นทุนการเป็นเจ้าของที่ต่ำ และในขณะเดียวกันก็ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจของคุณด้วย ECOSYS MA2100cwfx series

ด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพการใช้งานที่อยู่ในระดับสูง รวมถึงความน่าเชื่อถือในระยะยาว เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ระดับมืออาชีพระดับเริ่มต้นนี้เป็นเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมสำหรับทุกความต้องการของคุณ รองรับการทำงานของคุณทุกขนาด ทั้งการพิมพ์ การทำสำเนา การสแกน และแฟกซ์

- + ถ่ายเอกสาร สแกน แฟกซ์ และพิมพ์ทั้งหน้าสอง
- + พร้อมสำหรับการพิมพ์และสแกนผ่านมือถือ
- + EcoPrint และตัวเลือกโหมดเขียว
- + Wireless & Wi-Fi Direct
- + ความเร็วการพิมพ์สูงถึง 21 หน้าต่อนาที
- + ต้นทุนการพิมพ์ต่ำเมื่อเทียบกับเครื่องพิมพ์ระดับเดียวกัน

* เฉพาะรุ่น ECOSYS MA2100cwfx เท่านั้น



เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในที่ทำงาน

พิมพ์ & คัดลอก - ด้วยความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 21 หน้าต่อนาที พร้อมถ่ายสำเนากระดาษสามารถบรรจุได้ 250 แผ่น รองรับขนาดและรูปแบบกระดาษหลากหลาย รวมทั้ง A6 ถึง A4 Letter และ Legal


สแกน - ให้การสแกนที่รวดเร็วสูงสุด 30/23 รูปต่อนาที ในขนาด A4 ขาวดำ/สี และสามารถบันทึกข้อมูลที่สแกนไปยังปลายทางที่คุณต้องการได้อย่างสะดวกสบาย ด้วยคุณสมบัติ "Scan to FTP", "Scan to SMB", "Scan to Email", "Scan to USB", "Scan to DFS" นอกจากนี้ อุปกรณ์ยังสามารถตรวจจับและข้ามหน้าว่างโดยอัตโนมัติช่วยให้คุณสามารถข้ามสำเนาที่ไร้ประโยชน์โดยไม่ต้องตรวจสอบต้นฉบับ

แฟกซ์ - คุณสามารถส่งแฟกซ์ไปยังหลายปลายทางพร้อมกันได้สูงสุดถึง 100 แห่ง สามารถบันทึกปลายทางแฟกซ์หรือการตั้งค่าการส่งสัญญาณอื่น ๆ ที่ใช้งานบ่อย เป็นรายการโปรดได้




คุณภาพของภาพที่ยอดเยี่ยม

The ECOSYS MA2100cwf series ให้ภาพที่สมจริงด้วยความละเอียดการพิมพ์สูงถึง 1,200dpi ด้วยการประมวลผลสีที่ปรับให้เหมาะสมที่สุดเพื่อการสร้างภาพที่มีสีสันสดใสคุณภาพเยี่ยม คุณจะเพลิดเพลินกับประสิทธิภาพการพิมพ์ที่คมชัดและมีรายละเอียด แม้ในงานลายเส้นละเอียดและตัวอักษรขนาดเล็กก็ทำให้ภาพของคุณดูสว่างและสดใสพร้อมกับพื้นผิวที่สมจริง



เครื่องพิมพ์รุ่นเดิม



เครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ ECOSYS MA2100cwf series

ให้สีที่สมจริงของท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้ม
เงาของเมฆที่คมชัด
ดอกไม้สีธรรมชาติ

การป้องกันความปลอดภัยขั้นสูง

ECOSYS MA2100cwf เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสำนักงานหรือโฮมออฟฟิศ ด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยระดับสูง ป้องกันการเข้าถึงที่ไม่เหมาะสม เช่น SSL, IPsec และด้วยฟีเจอร์ "Private Print" ช่วยให้งานพิมพ์มีความปลอดภัยด้วยการร้องขอรหัสผ่านที่ตั้งไว้ล่วงหน้าก่อนที่อุปกรณ์ (ต้องใช้หน่วยความจำเพิ่มเติม) นอกจากนี้ยังรองรับการจัดการการยืนยันตัวตนระหว่างแผนกต่าง ๆ โดยใช้บัตรพนักงานในการยืนยันตัวตน



เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

The ECOSYS MA2100cwf series มอบโซลูชันการพิมพ์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในราคาประหยัดพร้อมส่วนประกอบภายในที่มีอายุการใช้งานยาวนานอย่างเหลือเชื่อ และด้วยหมึกพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของเรายังสามารถพิมพ์ติดลงบนกระดาษได้ด้วยอุณหภูมิต่ำ ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานระหว่างการพิมพ์ ด้วยการลดต้นทุนการดำเนินงานและการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่น้อยลงอย่างมากไม่เพียงแต่เพิ่มมาตรฐานข้อมูลรับรองความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลงอีกด้วย

คุณสมบัติหลัก		
รุ่น		
ECOSYS MA2100cfx		ECOSYS MA2100cwfx
ฟังก์ชันหลัก		พิมพ์, ทำสำเนา, สแกน, แฟกซ์
วิธีการพิมพ์		เซมิคอนดักเตอร์ เลเซอร์
CPU		Cortex-A9 800MHz
ความเร็วการพิมพ์ (A4) (ขาวดำ/สี)		21/21 หน้าต่อนาที
ความเร็วการสแกน (หน้าเดียว, A4) 300dpi (ขาวดำ/สี)		30/23 รูปถ่ายต่อนาที
หน่วยความจำ		มาตรฐาน 512MB (สูงสุด 1,536MB)
เวลาอุ่นเครื่อง		32 วินาที
ความจุกระดาษ	มาตรฐาน	250 แผ่น (ถาดกระดาษ) + 50 แผ่น (ถาดอเนกประสงค์)
	สูงสุด	550 แผ่น (ตัวเครื่อง + 250 แผ่น PF-5110 + MPT)
ขนาดกระดาษ	ถาดกระดาษ	ต่ำสุด A6R – สูงสุด A4 (Legal)
	ถาดอเนกประสงค์	ต่ำสุด A6R – สูงสุด A4 (Legal)
ความหนากระดาษ	ถาดกระดาษ	60 - 163 แกรม
	ถาดอเนกประสงค์	60 - 220 แกรม
ทำสำเนาสองหน้าอัตโนมัติ		ขนาดกระดาษ A5R - A4/Legal; ความหนากระดาษ 60 - 120 แกรม
กระดาษออก		สูงสุด 150 แผ่น ครึ่งหน้า
แผงควบคุม		5 lines LCD
ตัวประมวลผลเอกสาร		มาตรฐาน (สูงสุด 50 แผ่น ADF Type)
ขนาด (ก x ย x ล) (ตัวเครื่อง)		417 มม. x 429 มม. x 495 มม.
น้ำหนัก (ตัวเครื่อง)		26 กิโลกรัม
การสิ้นเปลืองพลังงาน (การกำหนดค่ามาตรฐาน)	โหมดการทำสำเนา/พิมพ์	345 วัตต์
	โหมดสแตนด์บาย	41 วัตต์
	โหมดประหยัดพลังงาน	1 วัตต์
ระดับสัญญาณเสียงรบกวน (ISO 7779 / ISO 9296)	โหมดการทำสำเนา/พิมพ์	48dB(A); โหมดเสียง : 44dB(A)
	โหมดสแตนด์บาย	30dB(A)
ฟังก์ชันการทำสำเนา (มาตรฐาน)		
ขนาดการทำสำเนา		ต่ำสุด A6R – สูงสุด A4 (Legal)
ความละเอียด		600 x 600 dpi
ความเร็วการทำสำเนาแผ่นแรก (ขาวดำ/สี)		10/12 วินาที
ย่อ/ขยาย (แมนนวล)		25% - 400% (1% per Step)
จำนวนการทำสำเนา		1 ~ 999
ฟังก์ชันการพิมพ์ (มาตรฐาน)		
ความละเอียด		600 x 600 dpi; 1,200 x 1,200 dpi
PDL		PRESCRIBE, PCL6 (PCL-XL, PCL 5c), KPDL3 (Postscript 3 compatible), XPS, PDF Direct Print
ความเร็วการทำพิมพ์แผ่นแรก (ขาวดำ/สี)		11/12.5 วินาที
รองรับ Protocol		TCP/IP, NetBEUI, FTP, Port 9100, LPR, IPP, WSD Print, Apple Bonjour, IPsec, SNMPv3, IEEE802.1x, IPP over SSL/TLS, HTTP over SSL/TLS, FTP over SSL/TLS, SMTP over SSL/TLS, POP3 over SSL/TLS, Enhanced WSD over SSL/TLS
เครือข่าย		USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x1, 802.11 b/g/n/Wireless LAN/Wi-Fi Direct (ECOSYS MA2100cwfx only)
การพิมพ์ผ่าน USB		มาตรฐาน
Mobile Application		KYOCERA Mobile Print, MyPanel, Print Service Plugin
ฟังก์ชันการสแกน (มาตรฐาน)		
ประเภทการสแกน		สี ; Grayscale; Black & White
ความละเอียด		600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi
รูปแบบไฟล์		TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (MMR)/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A, Encrypted PDF
ประเภทการสแกนรูปภาพ		Text, Photo, Text + Photo, Light Text/Fine Line
คุณสมบัติการส่งผ่าน		Scan to SMB; Scan to E-mail; Scan to FTP or FTP over SSL; Scan to USB; TWAIN Scan; WSD Scan
หน่วยความจำ		100 addresses (Common address list), 20 groups (Group address list)
ฟังก์ชันการแฟกซ์ (อุปกรณ์เสริม)		
ขนาดต้นฉบับ		ต่ำสุด A6R – สูงสุด A4 (Legal)
Coding Method		MMR, MR, MH, JBIG
ความเร็วในการส่ง		33.6 kbps
หน่วยความจำ		3.5MB
One Touch Dial		22 numbers
Network FAX		มี
วัสดุสิ้นเปลือง & อุปกรณ์เสริม		
ชุดโทนเนอร์ (ผลิตตามมาตรฐาน ISO/IEC 19798)		TK-5445K : Black (2,800 หน้า)
		TK-5445C/M/Y : Cyan/Magenta/Yellow (2,400 หน้า)
		TK-5435K : Black (1,250 หน้า)
		TK-5435C/M/Y : Cyan/Magenta/Yellow (1,250 หน้า)
ความจุเริ่มต้นของหมึก		Black 1,250 หน้า, Cyan/Magenta/Yellow 1,250 หน้า
ถาดป้อนกระดาษ		PF-5110: 250 แผ่น (สูงสุด x1)
Card Authentication		Card Authentication Kit(B)



บริษัท เคียวเซรา ด็อกคิวเม้นท์ โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 335 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจวงคีสว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร : 0-2586-0333 / โทรสาร : 0-2586-0278

www.kyoceradocumentsolutions.com/th