

ECOSYS M4125idn

คุณสมบัติทั่วไป (GENERAL)

- เป็นแบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ต้องเปลี่ยนผงแม่เหล็ก ใช้กระดาษธรรมดา
- มีหน่วยความจำมาตรฐาน Ram 1GB (ขยายเพิ่มสูงสุดได้ 3GB) + Option HD (32GB or 128GB)
- ความเร็วหน่วยประมวลผล ARM Cortex-A9 (Dual Core) 1.2GHz
- ความเร็วในการพิมพ์ 25 แผ่นต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4
- ความเร็วแผ่นแรกเพียง 5.8 วินาที ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 20 วินาที
- ชุดป้อนต้นฉบับอ่านกลับหน้าหลัง 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุต้นฉบับได้ 50 แผ่น ความหนา 45 – 160 แกรม
- ใช้ดรัมแม่แบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon มีความทนทานในการใช้งานได้ 3 แสนมิตอร์ต่อลูกมากกว่าเครื่องทั่วไปอย่างน้อยถึง 3 เท่า
- ใช้ไฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz, สิ้นเปลืองไฟฟ้า Printing: 390 W, Stand-By: 55 W, Sleep mode: 0.5 W.
- ระดับเสียง (ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 49 dB(A), Stand-By: 34 dB(A)

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร (DIGITAL COPIER)

- ความละเอียด 600 x 600 dpi, ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา
- ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R (105x148 mm) – A3 (297 x 420 mm)
- ถาดกระดาษปรับอิสระบรรจุ 500 แผ่น (A5R-A3 น้ำหนัก 60 – 163 แกรม) และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่องบรรจุได้ 100 แผ่น (A6R-A3 น้ำหนัก 45– 256 แกรม)
- ถ่ายเอกสารกลับหน้า-หลังสำเนาอัตโนมัติ (Duplex Copy) A5R-A3 : 60-163 แกรม
- ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ
- อัตราส่วนถ่ายย่อ-ขยาย ชุม 25% - 400% และย่อขยายมาตรฐาน 10 ระดับ (5R/5E)
- สามารถถ่ายเอกสารโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้ตามต้องการ (Scan Once Print Many)
- สามารถถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in1 หรือ 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน (N-UP Copy)
- สามารถจัดเรียงเอกสารเป็นชุดแบบ หรือแบบสลับไขว้ 90 องศาได้โดยอัตโนมัติ (Electronic Sort)
- สามารถควบคุมการถ่ายเอกสาร/พิมพ์เอกสาร, ตรวจสอบจำนวนใช้งาน, จำกัดปริมาณใช้งานแต่ละบุคคล ได้ถึง 100 รหัส (Integrated Accounting)
- เป็นจอภาพสีระบบสัมผัสขนาดใหญ่ 4.3” มีความชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน (Color LCD Panel)
- สามารถเลื่อนขอบสำเนาบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มตั้งระยะได้ -18 มม ถึง +18 มม (Margin Shift)
- ID COPY CARD การถ่ายบัตรประจำตัว 2 หน้า ลงกระดาษหน้าเดียวกัน
- Interrupt copy สามารถแทรกงานเร่งด่วนได้ โดยพักงานเก่าแล้วกลับมาทำงานต่อได้

คุณสมบัติเลเซอร์พริ้นเตอร์ (NETWORK PRINTER)

- ❑ ความละเอียดในการพิมพ์ 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
- ❑ การเชื่อมต่อ USB 2.0 High Speedx1; Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T; USB Host Interface (USB Host)x2; NFC TAGx1; 802.11 b/g/n/Wireless LAN/WiFi Direct (Optional)
- ❑ ภาษาการพิมพ์ PRESCRIBE, PCL6, KPD3 (Postscript 3 compatible), XPS, PDF Direct Print Ver. 1.7
- ❑ สามารถพิมพ์งานได้โดยตรงจาก USB memory (USB direct print) โดยไม่ต้องผ่านเครื่อง PC
- ❑ Security Water Mark เป็นระบบป้องกันการถ่ายเอกสารซ้ำ โดยสำเนาที่ถ่ายซ้ำจะขึ้นลายน้ำมาอย่างเห็นชัด
- ❑ Private Print สามารถสั่งพิมพ์งานส่วนตัว โดยกำหนดรหัสและใส่รหัสสั่งพิมพ์ที่หน้าจอการใช้งานเครื่อง
- ❑ Cost-Saving with Combine Printing สามารถสั่งพิมพ์ต้นฉบับ 25 : 1 ลงในแผ่นเดียวกัน
- ❑ ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10; Apple Macintosh OS X 10.5 or later; Linux
- ❑ KYOCERA Mobile Print: Air Print, Mopria, Kyocera Mobile Print, Google Cloud Print (option)
- ❑ KYOCERA Fleet Services (Optional) เป็นโปรแกรมช่วยตรวจแจ้งสถานการณ์ใช้งานเครื่องเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆก่อนที่จะเสีย พร้อมทั้งแก้ไขการตั้งค่าต่างๆได้ โดยไม่ต้องเสียเวลารอช่าง

คุณสมบัติสแกนเนอร์ (SCANNER)

- ❑ ความเร็วในการสแกน 50 หน้าต่อนาที A4 (300 dpi BW / Color)
- ❑ ความละเอียด 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200x400dpi, 200x100dpi
- ❑ สแกนงานต้นฉบับใหญ่สุด A3
- ❑ หน้าทีสแกน Scan to email (SMTP, SMTP over SSL), Scan to FTP or FTP over SSL, Scan to SMB, Scan to USB Host, Twain, WSD Scan)
- ❑ สามารถสแกนงานส่งปลายทางได้ 200 address (common address list), 50 groups (Group address list)
- ❑ รูปแบบข้อมูลเป็น TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS, PDF (High-compression PDF)

คุณสมบัติหน้าที่โทรสาร (OPTION)

- ❑ มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
- ❑ ความเร็วในการอ่านภาพ 2 วินาทีต่อแผ่น
- ❑ ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
- ❑ หน่วยความจำ 12 MB รับเอกสารเข้าหน่วยความจำสามารถเก็บได้ 700 หน้า A4 หรือมากกว่า
- ❑ Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่าย
- ❑ Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ

การรับประกัน บริษัทรับประกัน 1 ปีหรือ 100,000 มิเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน

ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก, ครีมนำแบบ หรือความปรมาทของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดเสียหาย/ ไม่ใช่ตามคำแนะนำ