

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัลมัลติฟังก์ชัน Copier, Printer, Scanner, Fax (option)
- แบบตั้งโต๊ะพร้อมตู้รองเครื่อง ชนิดผงหมึกแห้ง Mono component ไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายผงแม่เหล็ก
- ความเร็วถ่ายเอกสารขาวดำ 32 แผ่น (A4), ความเร็วหน่วยประมวลผล ARM A53 1.6 GHz
- ชุดป้อนต้นฉบับ DP-7140 (Reverse scanning) กลับหน้าหลังอัตโนมัติ บรรจุได้ 50 แผ่น (45-160 g/m2)
- แม่แบบสร้างภาพชนิด Silicon Drum ใช้งานได้ถึง 6 แสนมิตเตอร์
- ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 18 วินาที, ความเร็วแผ่นแรก 4.3 วินาที, ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ A5R – A3
- ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 9999 สำเนา, รับงานได้สูงสุดเดือนละ 150,000 แผ่น
- หน่วยความจำมาตรฐาน (Memory) ในเครื่อง 4GB Ram + SSD 32GB, (option HDD 320 GB, 1TB)
- ปรับความเข้มจาง 5 แบบ คือ อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ, Manual เพิ่มลดความเข้มจางได้ 13 ระดับ
- ถาดบรรจุกระดาษมาตรฐาน 2 ถาดๆละ 500 แผ่นปรับอิสระ A5R-A3 ความหนา 60-163 แกรม (สูงสุด 4 ถาด เพิ่ม option) พร้อมช่องป้อนมือต่างหากอีก 100 แผ่น (ปรับอิสระ A6R-A3 ความหนา 45-256 แกรม)
- จอภาพระบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว ปรับอิสระระดับการมองได้ 15- 90 องศา และสามารถเปลี่ยนภาษาได้รวม 15 ภาษา
- มีชั้นแยกสำเนา (Job separate) ช่วยแยกงานถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ ไม่ให้สำเนารวมกัน
- อัตราย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400%, สามารถย่อ-ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้
- Auto paper selection เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
- Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจำโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้
- Invert เป็นการถ่ายภาพกลับขาว-ดำ / Mirror เป็นการถ่ายภาพกลับซ้าย-ขวา / Program memory บันทึกได้ 50 โปรแกรม
- Collate offset (Electronic sort) การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้ 9999 ชุดโดยอัตโนมัติ
- Combine mode การถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1, 4/1 ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า
- Page number การพิมพ์ลำดับเลขจำนวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text stamp
- Margin shift การเลื่อนขอบสำเนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้ -18 ถึง +18 มม
- สามารถเลื่อนภาพมาอยู่กึ่งกลางกระดาษ (Centering) ได้, Split copy การถ่ายสำเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด โดยมีถ่ายทำปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้
- Form overlay การถ่ายต้นฉบับ 2 ใบซ้อนภาพให้ลงบนกระดาษหน้าเดียวกันอัตโนมัติ
- Border erase mode การลบขอบดำของสำเนาเลือกได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือลบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง หรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 มม
- Duplex mode การถ่ายทำสำเนากลับหน้าหลังอัตโนมัติ ความหนากระดาษ 60-163 แกรม
- Job accounting (ID code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนใช้ สามารถตั้งได้ 1,000 รหัส หรือสามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วยบัตรพนักงาน ID card (Option)
- Interrupt copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพักงานเก่าจำนวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจำ
- Booklet copy การถ่ายทำเอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ
- Repeat copy ระบบการถ่ายซ้ำเพิ่มเติมจากงานที่ถ่ายเสร็จแล้ว ซึ่งไม่จำเป็นต้องอ่านต้นฉบับใหม่อีกครั้ง
- Image repeat การถ่ายเอกสารซ้ำหลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทำนามบัตร

- Image preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน
- White original skip copy เมื่อวางต้นฉบับที่ชูดป้อน สามารถข้ามต้นฉบับที่เป็นกระดาษเปล่าได้
- Write blank สามารถถ่ายเอกสารให้เหลือพื้นที่สำหรับงานเขียนเพิ่มเติมได้
- Weekly timer สามารถตั้งเวลาเปิด/ ปิด เครื่องได้อัตโนมัติ เพื่อช่วยในการประหยัดไฟ
- Fault isolation function มีระบบการตรวจสอบปัญหาเครื่องอัตโนมัติ ในกรณีที่ฟังก์ชันสีใช้งานอยู่ขัดข้อง ต้องรอแก้ไข ผู้ใช้งานสามารถปิดเปิดเครื่องใหม่เพื่อรีเซ็ต และใช้งานฟังก์ชันอื่นๆได้ปกติต่อเนื่อง เพื่อแก้ปัญหาเครื่องหยุดทำงาน
- Multiple cropping สามารถสแกนนามบัตรที่วางไม่ตรง เก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลได้อย่างมีระเบียบ
- Tilt correction การสแกนงานหนังสือ 2 หน้าวางบนกระจก เครื่องสามารถจัดเก็บภาพเป็นไฟล์ดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์
- Handwriting recognition with AI เป็นผู้ช่วยที่สามารถเน้นข้อความที่เขียน หรือลบข้อความที่เป็นลายมือเขียนออก เมื่อสแกนเก็บเอกสาร

คุณสมบัติเลเซอร์พรีนเตอร์ (Network Printer)

- ความเร็วในการพิมพ์ 32 แผ่นต่อนาที A4 (B/W) ความเร็วพิมพ์แผ่นแรก 4.9 วินาที
- ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi, 9,600 dpi equivalent x 600 dpi
- ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6 (PCL-5e, PCL-XL) , KPDL 3(PostScript 3 compatible), XPS, PDF Direct Print
- การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface x4, Wireless LAN (opt IB-37)
- WIFI Direct พิมพ์/สแกนงานตรง Tablet/Smart phone (Android) (opt IB-37)
- Network Print / Support Protocols: TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk, NetBEUI, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print
- รองรับระบบปฏิบัติการของ WINDOWS Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Window7, Window8, Window8.1, Window 10, MAC OS x 10.5 or later, Linux OS
- USB Memory Printing Format: TIFF, JPEG, PDF, XPS
- Security Print, USB Direct Print, KYOCERA Mobile Print

คุณสมบัติ สแกนเนอร์ Multiple "Scan To" Location

- ความเร็วในการสแกน 50 หน้าต่อนาที (ขาวดำ/สี 300 dpi A4 with DP-7140)
- ความเร็วในการสแกนสูงสุด 80 หน้าต่อนาที (ขาวดำ/สี 300 dpi A4 with option DP-7150)
- ความเร็วในการสแกนสูงสุด 200 หน้าต่อนาที (ขาวดำ/สี 300 dpi A4 with option DP-7160 Dual scan)
- ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi (256 level/ Color)
- Scan-TO-SMB, Scan-TO FTP, Scan-TO-EMAIL, Scan-TO-USB, TWAIN Scanning
- บันทึกที่อยู่ได้สูงสุด 2,000 address, 500 groups (Group address list)
- รูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPEG/High Comp PDF), PDF/A, Searchable PDF (Option)
- Skip Blank Page เป็นคุณสมบัติในการเลือกถ่ายข้ามต้นฉบับที่เป็นกระดาษเปล่า
- Dividing Scanned Files สามารถสแกนเอกสารครั้งเดียว แบ่งแยกเป็นหลายไฟล์ได้

การรับประกัน ซ่อมเครื่องฟรีรวมอะไหล่ 1 ปี หรือ 1 แสนมิตเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน และบริการ onsite ฟรี 1 ปี ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลืองผงหมึก, ดรัมแม่แบบ ความประมาทของผู้ใช้ และไม่ใช้ตามคำแนะนำ

คุณสมบัติ Fax System 12 (เป็นอุปกรณ์เสริม)

- ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาทีต่อแผ่น (CCITT Chart#1) มาตรฐาน Super G3 & JBIG, MMR, MR, MH (33.6 Kbps)
- หน่วยความจำมาตรฐาน 12 MB, สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ A5 – A3, Branner paper 1600 มม
- Network Faxing คือการรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายได้
- Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มิ 2 หน้าได้อัตโนมัติ
- Address Book การบันทึกหมายเลขปลายทางได้ 2,000 เลขหมาย, Broadcast กระจายปลายทางได้ 500 เลขหมาย
- F- Code คือระบบการรับเอกสารข้อมูลส่วนตัวเข้ารหัสกล่องข้อมูลเป็นความลับ
- Dual Fax สามารถใช้ Fax ได้ 2 เลขหมาย (Fax system 12 x 2 ชุด)

รายการอุปกรณ์เสริม Option เพิ่มเติม

DP-7150	ชุดป้อนต้นฉบับกลับหน้าหลัง (Reverse document feeder) บรรจุได้ 140 แผ่น
DP-7160	ชุดป้อนต้นฉบับอ่านหน้าหลังพร้อมกัน (One path duplex Scan) บรรจุได้ 320 แผ่น
PF-791	ชุดตู้ถาดกระดาษพิเศษ 2 ถาดบรรจุกระดาษถาดละ 500 แผ่น A5R-A3 (64-256 g/m2)
PF-810	ชุดตู้ถาดกระดาษพิเศษ 2 ถาดบรรจุกระดาษถาดละ 1500 แผ่น (A4)
DF-7120	ชุดเรียงสำเนา 1,000 แผ่น/A4 หรือ 500 แผ่น A3 (60-300 g/m2) พร้อมเย็บชุดได้ ชุดละ 50 แผ่น/A4, 30 แผ่น/A3
DF-791	ชุดเรียงสำเนา 3,000 แผ่น/A4 หรือ 1,500 แผ่น A3 (60-300 g/m2) พร้อมเย็บเล่มได้ 3 ตำแหน่งชุดละ 65 แผ่น /A4, 30 แผ่น /A3 (ใช้คู่กับ AK-740)
AK-740	ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วง DF-791/ DF-7120
PH-7C	ชุดเจาะรูเอกสาร (A5R-A3, 60-300 แกรม) เลือกรูเจาะได้ 2 หรือ 4 รู ใช้กับ DF-791
HD-15	ฮาร์ดดิสก์ 320GB
HD-16	ฮาร์ดดิสก์ 1TB
FAX 12	ชุดอุปกรณ์เสริมเป็นเครื่องโทรสาร 1 หมายเลข
SH-10	ชุดลูกแม็กสำหรับรุ่น DF-7120
SH-12	ชุดลูกแม็กสำหรับรุ่น DF-791
USB Card Reader	เครื่องอ่านบัตร ID card สำหรับการใช้บัตรควบคุมการใช้งาน
Card Authentication	License ติดตั้งเครื่องอ่านบัตร
NK-7100	ชุดแป้นกดตัวเลข
IB-37	Wireless LAN/ WIFI Direct