

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (option)
- หน่วยประมวลผล T1024 (Dual Core) 1.0 GHz
- ความเร็วถ่ายขาวดำ/สี 32 แผ่น (A4) ต่อนาที , ความเร็วแผ่นแรกขาวดำ 5.3 วินาที, สี 7.0 วินาที
- ความละเอียดถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi, ความละเอียดพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi
- ชุดป้อนต้นฉบับ DP-7100 (Reverse Scanning) อ่านต้นฉบับกลับหน้าหลังอัตโนมัติ บรรจุได้ 140 แผ่น (50-80 g/m2)
- ครัมเม่แบบสร้างภาพชนิด OPC Drum มีความทนทานใช้งานได้ 2 แสนมิเตอร์
- ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 18 วินาที , ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา
- หน่วยความจำมาตรฐาน (Memory) ในเครื่อง 4GB Ram + SSD 32 GB (Option HDD 320GB)
- สามารถปรับความเข้มจางได้ 5 แบบ คือ อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ, Manual เพิ่มลดความเข้มจางได้ 13 ระดับ
- ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 500 แผ่น รวมบรรจุได้ 4 ถาด (Option) พร้อมช่องป้อนมือบรรจุได้ 150 แผ่น โดยปรับอิสระ A6R-A3, SRA3 (320mm x 450mm) และความหนากระดาษตั้งแต่ 52-300 แกรม
- จอแบบสัมผัส COLOR TOUCH PANEL ขนาด 10.1 นิ้ว ปรับอิสระระดับการมองได้ 15- 90 องศา และสามารถเปลี่ยนภาษาได้รวม 15 ภาษา เช่น ภาษาไทย เป็นต้น
- มีระบบตรวจจับผู้ที่จะใช้งานเครื่องเมื่อเข้าใกล้เครื่อง (**Motion Detector**) โดยเครื่องจะปรับสถานะเป็นพร้อมทำงานทันทีและหลังจากใช้งานเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะกลับสู่โหมดประหยัดพลังงานเหมือนเดิมอัตโนมัติ
- Kyocera Data Security เป็นระบบความปลอดภัยในการเขียนข้อมูลเปล่าทับข้อมูลเก่าที่ได้ใช้งานไปแล้วโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่สามารถดึงข้อมูลเก่ากลับมาใช้ได้อีก
- อัตราส่วนการถ่ายย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% พร้อมย่อ 7 ระดับ ขยาย 5 ระดับ
- สามารถย่อ-ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้
- Auto Drawer Switching การถ่ายต่อเนื่องถ้าถาดกระดาษที่ใช้งานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ
- Auto Paper Selection เครื่องสามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
- Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจำโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้
- Invert คือการถ่ายภาพกลับขาว-ดำ / Mirror คือการถ่ายภาพกลับซ้าย-ขวา
- Program Memory สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจำได้ 50 โปรแกรม
- Collate Offset (Electronic Sort) การจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้ 999 ชุดโดยอัตโนมัติ
- Rotate Copy การถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูกต้อง
- Combine Mode การถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1 , 4/1 ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า
- Page Number การพิมพ์ลำดับเลขจำนวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text Stamp
- Margin Shift การเลื่อนขอบสำเนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้ -18 ถึง +18 มม

- สามารถเลื่อนภาพมาอยู่กึ่งกลางกระดาษ (Centering) ได้
- Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด โดยมีถ่ายทำปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้
- Form Overlay การถ่ายต้นฉบับ 2 ใบซ้อนภาพให้ลงบนกระดาษหน้าเดียวกันอัตโนมัติ
- Border Erase Mode การลบขอบคำของสำเนาเลือกได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือลบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง หรือสามารถเลือกเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 มม
- Duplex Mode การถ่ายทำสำเนากลับหน้าหลังอัตโนมัติ ความหนากระดาษ 64-256 แกรม
- Split Copy การถ่ายสำเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- OHP Back การถ่ายแผ่นใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่นใสเปล่าก็ได้
- Job Accounting (ID Code) ระบบควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, กำหนดจำนวนใช้ สามารถตั้งได้ 1,000 รหัส หรือสามารถเพิ่มควบคุมการใช้งานด้วย ID Card
- Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพักงานเท่าจำนวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจำ
- Booklet Copy การถ่ายทำเอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ
- Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้ำหลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทำนามบัตร
- Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน
- Test Copy mode สามารถตั้งพิมพ์งานตัวอย่าง 1 ชุด ตรวจสอบเพื่อป้องกันงานพิมพ์จำนวนมากผิดพลาด
- Document Box (File Name Entry) คือการบันทึกงาน พร้อมตั้งชื่อ วันเวลา เก็บไว้ที่หน่วยความจำ HDD สะดวกต่อการเรียกใช้งาน ซึ่งสามารถรวมงานหลายงานไว้ในไฟล์เดียวได้
- **Weekly Timer** สามารถตั้งเวลาเปิด/ปิด เครื่องได้อัตโนมัติ เพื่อช่วยในการประหยัดไฟ
- Help เป็นโปรแกรมแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมาก่อน ให้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง

คุณสมบัติการตั้งค่าถ่ายเอกสารสี

- Single Color การถ่ายเอกสารสีเดียวได้ 6 สี คือ Cyan, Magenta, Yellow, Red, Green, Blue
- One Touch Image Adjust การปรับภาพแบบง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งาน เช่น Vivid, Smooth, Dull เป็นต้น
- Adjust Hue การปรับเพิ่มลดสีได้ตามต้องการของผู้ใช้
- Back Ground Density Adjust การปรับลดพื้นหลัง

คุณสมบัติเลเซอร์พรินเตอร์ (Network Printer)

- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ/สี 32 แผ่นต่อนาที (A4), ความเร็วแผ่นแรกขาวดำ 5.9 วินาที, สี 7.7 วินาที
- ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi, 4,800 x 1,200 dpi
- การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 2.0, USB Host Interface x4
- Wireless LAN, WiFi Direct พิมพ์/สแกนผ่าน Tablet/Smart phone (Android) (Opt IB-35)

- รองรับในระบบปฏิบัติการของ WINDOWS Server 2003, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Window XP, Vista, Window7, Window8, Window8.1, MAC OS x 10.5 or later, Linux
- ภาษาการพิมพ์ PRESCRIBE, PCL 6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3 (PS 3 compatible), XPS, PDF direct print Ver1.7
- **BANNER Printing** สามารถสั่งพิมพ์งานได้ยาวถึง 1.20 เมตร (Max 304.8 mm x 1200 mm)
- **Carbon Copy** สามารถพิมพ์ซ้ำเพิ่มสำเนา โดยสามารถใช้กระดาษต่างชนิดกันได้เพื่อความแตกต่าง เช่น ใบเสร็จรับเงิน พร้อมสำเนา เป็นต้น
- Private Print , Internet Printing, USB Direct Print, Google Cloud Print, Air Print, Mopria, Kyocera Mobile Print

คุณสมบัติสแกนเนอร์ Multiple “Scan To” Location

- ความเร็วในการสแกน 80/80 หน้าต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi) A4 with DP-7100
- ความเร็วในการสแกน 160/160 หน้าต่อนาที (B/W/ Color 300 dpi) A4 with DP-7110 Duplex Scan (Option)
- สามารถสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง A3 (11” x 17”) ความยาวได้สูงสุด **1,900 มม (Banner)**
- ความละเอียด 600,400,300,200, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
- **Skip Blank Page** เป็นคุณสมบัติในการเลือกถ่ายข้ามต้นฉบับที่เป็นกระดาษเปล่า
- Scan-to-SMB, Scan-to-FTP or FTP over SSL, Scan-to-EMAIL Scan-to-USB, TWAIN Scanning
- Customize Scan Split สามารถสแกนเอกสารครั้งเดียว และแบ่งแยกเป็นหลายไฟล์ได้ เพื่อการจัดเก็บหรือแยกส่งอีเมลได้ ในรูปแบบไฟล์ TIFF, PDF, JPEG , XPS

คุณสมบัติโทรสาร Fax System 12 (เป็นอุปกรณ์เสริม)

- มาตรฐานเครื่องโทรสาร Super G3 & JBIG, MMR, MR, MH ความเร็วในการส่งเอกสาร 33.6 kbps
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน 3 วินาทีต่อแผ่น (มาตรฐาน CCITT Chart#1)
- หน่วยความจำมาตรฐาน 12 MB
- Network Faxing คือการรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายได้
- Rotate Receive คือการรับเอกสารขนาด A4 ให้พอดีกับกระดาษที่มีไม่ว่าจะวางยาวหรือวางก็ได้
- Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ
- Address Book การบันทึกหมายเลขปลายทางได้ 2,000 เลขหมาย, Group บันทึกหมายเลขปลายทางได้ 500 เลขหมาย
- 2 In 1 Reception คือการรับเอกสาร 2 แผ่นให้ลงบนกระดาษรับ A4 เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ
- F- Code คือระบบการรับเอกสารข้อมูลส่วนตัวเข้ารหัสกล่องข้อมูลเป็นความลับ
- Dual Fax สามารถใช้ Fax ได้ 2 เลขหมาย (Fax system 12 x 2 ชุด)

การรับประกัน ซ่อมเครื่องฟรีรวมอะไหล่ 1 ปี หรือ 1 แสนมิตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน และบริการ onsite ฟรี 1 ปี ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลืองผงหมึก, ฟิล์มแม่แบบ ความประมาทของผู้ใช้ และไม่ใช้ตามคำแนะนำ

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Option) ดังนี้

DP-7110	ชุดป้อนต้นฉบับอ่านพร้อมกันหน้าหลังครั้งเดียว บรรจุได้ 270 แผ่น
PF-7100	ตู้ถาดกระดาษพิเศษ 2 ถาดบรรจุกระดาษถาดละ 500 แผ่น A5R-A3 (52-300 g/m ²)
PF-7110	ตู้ถาดกระดาษพิเศษบรรจุกระดาษได้ 3,000 แผ่น (1,500 x 2) A4, B5 (52-300 g/m ²)
DF-7110	ชุดเรียงสำเนา 4,000 แผ่น/A4 หรือ 1,500 แผ่น A3 (52-300 g/m ²) พร้อมเย็บเล่มได้ 3 แบบ คือ มุมบน, มุมล่าง, ตรงกลาง 2 ตำแหน่งชุดละ 65 แผ่น /A4, 30 แผ่น /A3 (with AK-7100)
DF-7120	ชุดเรียงสำเนา 1,000 แผ่น/A4 หรือ 500 แผ่น A3 (52-300 g/m ²) พร้อมเย็บเล่มได้ 3 แบบ คือ มุมบน, มุมล่าง, ตรงกลาง 2 ตำแหน่ง ชุดละ 50 แผ่น/A4, 30 แผ่น/A3 (with AK-7100)
BF-730	ชุดอุปกรณ์จัดทำเนาเป็นรูปเล่มหนังสือ พร้อมเย็บเล่ม (with DF-7110)
PH-7C	ชุดเจาะรูเอกสาร (A5R-A3, 52-300 แกรม) เลือกละเจาะได้ 2 หรือ 4 รู
FAX system (12)	ชุดอุปกรณ์เสริมเป็นเครื่องโทรสาร 1 หมายเลข
JS-7100	ชุดแยกสำเนาระหว่าง Copy, Print, Fax ภายในเครื่อง
USB Card Reader	เครื่องอ่านบัตร ID card สำหรับการใช้บัตรควบคุมการใช้งาน With Card Authentication kit (B)
NK-7100	ชุดแป้นกดตัวเลข
IB-35	Wireless LAN/ WIFI Direct