

ECOSYS MA4000x/ ECOSYS MA4000fx

คุณสมบัติทั่วไป General

- ❑ เป็นแบบตั้งโต๊ะ ระบบผงหมึกแห้งชนิด Mono component ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ใช้กระดาษธรรมดา
- ❑ ความละเอียด 1,200 dpi x 1,200 dpi (Print), 600 x 600 dpi (Scan, Copy) เกรดสี 256 ระดับ
- ❑ หน่วยประมวลผล ARM Cortex-A53, 1.0GHz
- ❑ มีหน่วยความจำ Ram 1GB standard
- ❑ ความเร็วในการพิมพ์ 40 แผ่นต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4
- ❑ ความเร็วแผ่นแรกเพียง 6.4 วินาที (copy/ print)
- ❑ ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 19 วินาที
- ❑ ชุดป้อนต้นฉบับอ่านครั้งเดียวพร้อมกัน 2 หน้าอัตโนมัติ บรรจุได้ 50 แผ่น (80 กรัม)
- ❑ ใช้ไฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz, สิ้นเปลือง Printing: 574.4 W, Stand-By: 10.8 W, Sleep mode: 0.4 W
- ❑ ระดับเสียง (ISO 7779 / ISO 9296): Printing: 52 dB (A), Stand-By: 29 dB (A)
- ❑ Start Toner ใช้งานได้ 3,600 หน้า (มาตรฐาน ISO/IEC 19752)

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร Copy Function

- ❑ ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 999 สำเนา
- ❑ ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R (105x148 mm) – Folio (216 x 356 mm)
- ❑ ถาดกระดาษบรรจุ 250 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 60 – 163 กรัม) และช่องป้อนมืออีก 1 ช่องบรรจุได้ 100 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 60 – 220 กรัม), บรรจุรวมกระดาษสูงสุด 850 แผ่น (เพิ่ม Option PF-1100 x 2)
- ❑ รองรับกระดาษสำเนาได้ 150 แผ่น (กว่าหน้า)
- ❑ มีระบบถ่ายเอกสาร 2 หน้าอัตโนมัติ (กลับหน้า-หลังสำเนา) A4 : 60-163 กรัม (Duplex Copy)
- ❑ ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ
- ❑ อัตราส่วนถ่ายย่อ-ขยาย ชุม 25% - 400% และย่อขยายมาตรฐาน 12 ระดับ (7R/5E)
- ❑ SCAN ONCE PRINT MANY เป็นการถ่ายเอกสารตั้งจำนวนโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว
- ❑ N-UP COPY เป็นการถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน
- ❑ ELECTRONIC SORT เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้โดยอัตโนมัติ
- ❑ ECO MODE เป็นระบบช่วยประหยัดผงหมึกในการใช้งานถ่ายเอกสารได้ 30 %
- ❑ ID CODE เป็นการควบคุมถ่ายเอกสาร, ตรวจสอบ, ซึ่งสามารถตั้งได้ 100 รหัส

คุณสมบัติเลเซอร์พรีนเตอร์ Printer Network

- ❑ การเชื่อมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Fast Ethernet 10base-T/100Base-T/ 1000base T Std.
- ❑ ภาษาที่ใช้ในการพิมพ์ PCL 6/(PCL5e, XL), KPDL 3(PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PDF, XPS
- ❑ มีระบบ Private Printing เพื่อต้องการความปลอดภัยงานเอกสารที่สั่งพิมพ์
- ❑ รองรับระบบ,มาตรฐานความปลอดภัย IPv6 & IPsec & SSL Security
- ❑ ระบบปฏิบัติการ All Current Windows operating systems, Mac OS x 10.5 or later, Linux.
- ❑ รองรับ E-mail Printing, Internet Printing, WSD Printing.
- ❑ USB Direct Print สามารถพิมพ์ข้อมูลตรงจาก USB memory (TIFF, JPEG, PDF, XPS, Open XPS)
- ❑ รองรับระบบ Mobile Printing: Air Print, Mopria, KYOCERA mobile print

คุณสมบัติสแกนเนอร์ Scanner Network

- ❑ ความเร็วสแกน 300 dpi ขาดำ/สี 40/23 หน้า/นาที (ต้นฉบับหน้าเดียว), 80/46 หน้า/นาที (ต้นฉบับ 2 หน้า)
- ❑ ความละเอียดสแกน 1,200 dpi (with TWAIN and WIA driver), 600, 400, 300, 200 dpi, เติดสีได้ 256 ระดับ
- ❑ หน้าทีสแกน (Scan to email, Scan to FTP, Scan to SMB, Scan to USB, TWAIN Scan, WSD Scan, WIA)
- ❑ รูปแบบข้อมูลเป็น TIFF, JPEG, XPS, PDF (MMR/JPG/ High compression PDF), PDA/A, Encrypted PDF

คุณสมบัติหน้าที่โทรสาร Fax (For MA4000fx only)

- ❑ มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
- ❑ ความเร็วในการส่งเอกสาร 3 วินาทีต่อแผ่น (JBIG)
- ❑ ความเร็วในการอ่านภาพ 2 วินาทีต่อแผ่น/ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
- ❑ หน่วยความจำ 3.5 MB รับเอกสารเข้าหน่วยความจำสามารถเก็บได้ 256 หน้า A4 หรือมากกว่า
- ❑ Network Fax สามารถรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายและส่งไปยังปลายทางอื่นได้ หรือสามารถเก็บเข้ากล่องเอกสารได้ โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เอกสารออกมา
- ❑ One Touch Dial คือการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ไว้ในปุ่มเดียวได้ 22 keys
- ❑ Address Book บันทึกเลขหมายปลายทางได้ 300 เลขหมาย 50 Groups (Group address list)
- ❑ Confidential Box คือการส่งรับเอกสารเป็นส่วนตัวเข้ารหัสกล่องข้อมูลความลับ สามารถตั้งได้ 20 รหัส
- ❑ Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ
- ❑ สรุปรายงานการรับส่งแฟกซ์ทุก 50 ครั้ง

การรับประกัน บริษัทรับประกัน 1 ปีหรือหนึ่งแสนมิตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน

ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก, ฟิล์มแม่แบบ หรือความประมาทของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย