

คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

- เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ทำหน้าที่ Copier, Printer, Scanner, Fax (Option)
- แบบตั้งโต๊ะเซมิ-คอนโซล ผงหมึกแห้งชนิด Mono Component ไม่ต้องเปลี่ยนผงแม่เหล็ก
- ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 60 แผ่นต่อนาที (A4), ความเร็วในการถ่ายเอกสารแผ่นแรกไม่เกิน 3.4 วินาที
- หน่วยประมวลผล ARM A53 1.6 GHz
- หน่วยความจำมาตรฐาน (Memory) ภายในตัวเครื่อง 4GB Ram + SSD 64GB (Option HDD 320GB or 1TB)
- ความละเอียดในการถ่ายเอกสาร 600 x 600 dpi / ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi
- ชุดป้อนต้นฉบับ DP-7150 (Reverse Scanning) อ่านต้นฉบับกลับหน้าหลังอัตโนมัติ บรรจุได้ 140 แผ่น (50-80g/m2)
- ใช้ตัวรับแม่แบบสร้างภาพชนิด Amorphous Silicon มีความทนทานในการใช้งานได้ 6 แสนมิติเตอร์
- ใช้เวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 17 วินาที
- ตั้งจำนวนการถ่ายต่อเนื่องได้ 1 – 9,999 สำเนา
- ปรับความเข้มจางได้ 5 แบบ คืออัตโนมัติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ/ตัวหนังสือ, Manual เพิ่มลดได้ 13 ระดับ
- ถาดบรรจุกระดาษ 2 ถาดๆละ 600/500 แผ่น (64/80 g/m2) สูงสุดรวม 4 ถาด (Option PF-7140) พร้อมช่องป้อนมือบรรจุได้ 165/150 แผ่น Min A6R - Max SRA3 (320mm x 450mm) ความหนากระดาษ 52-300 g/m2, Banner Print ยาวสูงสุด 1.22 เมตร (for Print) ความหนากระดาษ 136 – 163 g/m2)
- จอคำสั่งแบบสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว ปรับอิสระระดับการมองได้ 15- 90 องศา และสามารถเปลี่ยนภาษาได้
- อัตราส่วนการถ่ายเอกสารย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400% (ปรับอิสระครั้งละ 1%)
- สามารถย่อ-ขยาย (XY Zoom) เฉพาะแนวตั้งหรือแนวนอนได้
- Auto Drawer Switching ถ่ายแบบต่อเนื่อง ถ้าถาดกระดาษที่ใช้ทำงานอยู่หมดเครื่องจะเปลี่ยนไปอีกถาดอัตโนมัติ
- Auto Paper Selection สามารถเลือกกระดาษอัตโนมัติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
- Scan Once Copy Many การถ่ายงานจากหน่วยความจำโดยอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว ตั้งจำนวนสำเนาได้
- Invert คือการถ่ายภาพกลับขาว-ดำ / Mirror คือการถ่ายภาพกลับซ้าย-ขวา
- Program Shortcut สามารถบันทึกคุณสมบัติการใช้งานที่ใช้เป็นประจำได้ 50 โปรแกรม
- Collate Offset (Electronic Sort) สามารถถ่ายเอกสารเป็นชุดแบบสลับไขว้ได้ 9,999 ชุด แบบอัตโนมัติ
- Rotate Copy ถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูกต้อง
- Combine Mode ถ่ายรวมต้นฉบับ 2/1, 4/1 ลงกระดาษแผ่นเดียวหน้าเดียวกันและ 8/1 ในกรณีถ่าย 2 หน้า
- Page Number สามารถใส่ลำดับเลขจำนวนหน้าเอกสารเช่น 1/n, -1-, P.1, Text Stamp
- Margin Shift สามารถเลื่อนขอบสำเนาได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารตั้งระยะได้ -18 มม. ถึง +18 มม.
- Cover Mode การถ่ายเอกสารเป็นชุด พร้อมมีการถ่ายทำปกหน้าปกหลังจัดเป็นชุดได้
- Form Overlay การถ่ายรวมต้นฉบับ 2 ใบซ้อนภาพให้ลงบนกระดาษหน้าเดียวกันอัตโนมัติ
- Border Erase Mode การลบขอบดำของสำเนาเลือกได้ทั้งเป็นแผ่น 4 ด้าน หรือหนังสือลบ 4 ด้านพร้อมสันกลาง หรือสามารถเลือกลบเฉพาะด้านได้ตามต้องการ ปรับได้ตั้งแต่ 0-50 มม.

- Duplex Mode สามารถทำสำเนาเอกสารแบบหน้าหลังอัตโนมัติ ขนาดกระดาษตั้งแต่ A6R – SRA3 โดยรองรับความหนาของกระดาษตั้งแต่ 64-256 g/m²
- Split Copy การถ่ายสำเนาแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- OHP Back การถ่ายแผ่นใสโดยมีกระดาษเปล่ารอง หรือเลือกให้กระดาษรองถ่ายตามแผ่นใสเปล่าก็ได้
- Job Accounting (ID Code) ระบบตรวจสอบและควบคุมปริมาณการใช้งานเครื่องถ่ายเอกสาร สามารถตั้งรหัสได้สูงสุด 1,000 รหัส และสามารถเพิ่มการควบคุมด้วย ID Card ได้ (Option USB Card Reader)
- Interrupt Copy ปุ่มแทรกงานเร่งด่วน โดยเครื่องจะพักงานเก่าจำนวนที่เหลือไว้ที่หน่วยความจำ เมื่อแทรกงานด่วนสำเร็จ จะสามารถทำงานเก่าต่อเนื่องได้ทันที
- Booklet Copy การถ่ายทำเอกสารจัดเป็นรูปเล่มหนังสืออัตโนมัติ
- Image Repeat การถ่ายเอกสารซ้ำหลายๆภาพลงบนกระดาษหน้าเดียวกัน เช่น ทำนามบัตร
- Image Preview สามารถตรวจสอบงาน หรือเลือกงานก่อนการใช้งาน
- Test Copy mode สามารถสั่งพิมพ์งานตัวอย่าง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบงานก่อนสั่งพิมพ์จำนวนมาก
- Document Box (File Name Entry) คือการบันทึกงาน พร้อมตั้งชื่อ วันเวลา เก็บไว้ที่หน่วยความจำ สะดวกต่อการเรียกใช้งาน ซึ่งสามารถรวมงานหลายงานไว้ในไฟล์เดียวได้
- Weekly Timer สามารถตั้งเวลาเปิด/ ปิด เครื่องได้อัตโนมัติ เพื่อช่วยในการประหยัดไฟ
- Help เป็นโปรแกรมแนะนำการใช้งานสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้งานเครื่องมาก่อน ให้สามารถใช้งานได้ง่ายดายและถูกต้อง

คุณสมบัติเลเซอร์พรีนเตอร์ (Network Printer)

- ความเร็วในการพิมพ์ 60 แผ่นต่อนาที (A4), ความเร็วแผ่นแรก 3.8 วินาที
- ความละเอียดในการพิมพ์ 1,200 x 1,200 dpi, 4,800 x 1,200 dpi
- การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Base-TX, High speed USB 3.0, USB Host Interface x4, NFC TAGx1(Option IB-37)
- Wireless LAN, Wi-Fi Direct สามารถสั่งพิมพ์/สแกนเอกสารผ่าน Tablet/Smart phone (ระบบ IOS หรือ Android) ได้ (Option IB-37)
- รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 8.1/10, Windows Server 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019, MAC OS x (10.9 -), Google Chrome OS. Supported Protocols: TCP/IP, (IPv4/IPv6), Bonjour
- ภาษาการพิมพ์ PRESCRIBE, PCL 6 (PCL-XL, PCL5e), KPDL3 (PS 3 compatible), XPS, PDF Direct Print Ver2.0
- Banner Print สามารถสั่งพิมพ์งานได้ยาวถึง 1.22 เมตร (Max 304.8 mm x 1220 mm)
- Supported Protocols: TCP/IP, (IPv4/IPv6), Bonjour และรองรับ Private Print, Internet Printing, USB Direct Print, Google Cloud Print, Air Print, Mopria, Kyocera Mobile Print.

คุณสมบัติสแกนเนอร์ Multiple “Scan To” Location

- ความเร็วในการสแกน 80/48 หน้าต่อนาที (1 หน้า/2 หน้า, 300 dpi) A4 with DP-7150
- ความเร็วสูงสุดในการสแกน 137/274 หน้าต่อนาที (1 หน้า/ 2 หน้า, 300 dpi) A4 with DP-7160 Dual Scan (Option)
- สามารถสแกนต้นฉบับได้ใหญ่สุดถึง A3 (11” x 17”) ความยาวได้สูงสุด 1,900 มม (Banner)
- ความละเอียดในการสแกน 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi
- รูปแบบไฟล์ TIFF, JPEG, XPS, Open XPS, PDF(MMR/JPG compression/High-compression PDF), PDF/A-2, Encrypted PDF, Searchable PDF (Option), MS Office file (Option).
- Skip Blank Page เป็นคุณสมบัติในการเลือกถ่ายข้ามต้นฉบับที่เป็นกระดาษเปล่า
- Scan-to-SMB (V3.0), Scan-to-FTP or FTP over SSL, Scan-to-EMAIL Scan-to-USB, TWAIN Scanning
- Dividing Scanned Files สามารถสแกนเอกสารครั้งเดียว และแบ่งแยกเป็นหลายไฟล์ได้ เพื่อการจัดเก็บหรือแยกส่งอีเมลได้

คุณสมบัติโทรสาร Fax System 12 (เป็นอุปกรณ์เสริม)

- มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
- Dual Fax สามารถใส่ได้ 2 เลขหมาย (Fax system 12 x 2 sets)
- ความเร็วในการส่งเอกสาร 33.6 kbps, ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกิน 3 วินาทีต่อแผ่น (มาตรฐาน CCITT Chart#1)
- หน่วยความจำมาตรฐาน 170 MB
- สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ตั้งแต่ A4 – A3, ต้นฉบับรูปเล่ม หรือวัตถุ 3 มิติได้
- Network Faxing คือการรับส่งเอกสารผ่านระบบเครือข่ายได้
- Rotate Receive คือการรับเอกสารขนาด A4 ให้พอดีกับกระดาษที่มีไม่ว่าจะวางยาวหรือขวางก็ได้
- Duplex Send/Receive สามารถส่ง/รับเอกสาร ในกรณีที่มี 2 หน้าได้อัตโนมัติ
- Address Book การบันทึกหมายเลขปลายทางได้ 2,000 เลขหมาย
- Group บันทึกหมายเลขปลายทางได้ 500 เลขหมาย
- 2 In 1 Reception คือการรับเอกสาร 2 แผ่นให้ลงบนกระดาษรับ A4 เพื่อเป็นการประหยัดกระดาษ
- F- Code คือระบบการรับเอกสารข้อมูลส่วนตัวเข้ารหัสกล่องข้อมูลเป็นความลับ

การรับประกัน ซ่อมเครื่องฟรีรวมอะไหล่ 1 ปี หรือ 1 แสนมิตเตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน และบริการ onsite ฟรี 1 ปี ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลืองหมึก, ฟิล์มแม่แบบ ความประมาทของผู้ใช้ และไม่ใช้ตามคำแนะนำ

อุปกรณ์เพิ่มเติม (Option) ดังนี้

DP-7160	ชุดป้อนต้นฉบับอ่านพร้อมกันหน้าหลัง (One-path Duplex Scanning) บรรจุได้ 320 แผ่น(80 g/m ²)
PF-7140	ตู้ถาดกระดาษพิเศษ 2 ถาดบรรจุกระดาษถาดละ 500 แผ่น (80 g/m ²) ขนาดกระดาษ A5R-A3
PF-7150	ตู้ถาดกระดาษพิเศษบรรจุกระดาษได้ 3,000 แผ่น (80 g/m ²) (1,500 x 2) ขนาดกระดาษ A4, B5
DF-7140	ชุดเรียงสำเนา 4,000 แผ่น/A4 (52-300 g/m ²) พร้อมเย็บเล่มได้ 3 แบบ คือ มูบ่น, มูมล้าง, ตรงกลาง 2 ตำแหน่งชุดละ 65 แผ่น /A4, 30 แผ่น /A3 (with AK-7110)
DF-7120	ชุดเรียงสำเนา 1,000 แผ่น/A4 (52-300 g/m ²) พร้อมเย็บเล่มได้ 3 แบบ คือ มูบ่น, มูมล้าง, ตรงกลาง 2 ตำแหน่ง ชุดละ 50 แผ่น/A4, 30 แผ่น/A3 (with AK-7110)
BF-730	ชุดอุปกรณ์จัดสำเนาเป็นรูปเล่มหนังสือ พร้อมเย็บเล่ม (with DF-7140)
PH-7C	ชุดเจาะรูเอกสาร (A5R-A3, 52-300 แกรม) เลือกละได้ 2 หรือ 4 รู
Fax System (12)	ชุดอุปกรณ์เสริมเป็นเครื่องโทรสาร 1 หมายเลข
JS-7110	ชุดแยกสำเนาระหว่าง Copy, Print, Fax ภายในเครื่อง
USB Card Reader	เครื่องอ่านบัตร ID card สำหรับการใช้บัตรควบคุมการใช้งาน With Card Authentication kit (B)
NK-7120	ชุดแป้นกดตัวเลข
IB-37	Wireless LAN/ Wi-Fi Direct (Wi-Fi 2.4GHz/ 5GHz Multi band support)
IB-50	Wireless LAN
SH-12	ชุดลูกแม็กสำหรับรุ่น DF-7140
SH-10	ชุดลูกแม็กสำหรับรุ่น DF-7120
HD-15	หน่วยความจำเพิ่มเติม HDD 320GB
HD-16	หน่วยความจำเพิ่มเติม HDD 1TB