

TASKalfa-2321

(Copy / Print / Scan/ Network)

คุณสมบัติทั่วไป (GENERAL)

- ❑ เป็นเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล แบบตั้งโต๊ะ ผงหมึกแห้งชนิด Mono component ใช้ผงหมึกอย่างเดียว ไม่ต้องเปลี่ยนผงแม่เหล็ก
- ❑ ครัมเม่แบบชนิด OPC ทนทานอายุการใช้งานได้มากถึง 150,000 มิเตอร์ ต่อลูก
- ❑ ความละเอียดสำเนา 600 x 600 dpi (Copy), Fast 1,200 dpi (Print)
- ❑ ความเร็วในการพิมพ์ 23 แผ่นต่อนาที (Copy & Print) ขนาดกระดาษ A4
- ❑ ความเร็วแผ่นแรกเพียง 5.7 วินาที, ใช้เวลาอุ่นเครื่องเพียง 18.8 วินาที
- ❑ หน่วยความจำมาตรฐานในเครื่อง 256 MB
- ❑ ระบบไฟฟ้า AC 220-240 V, 50-60 Hz
- ❑ ความสิ้นเปลืองไฟฟ้า Printing: 450 W, Stand-By: 74 W, Sleep mode: 2.3 W
- ❑ ความดังเสียง (ISO 7779/ISO 9296): Copy/Print mode: 62 dB (A), Stand-By mode: 40 dB (A)



คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร (DIGITAL COPIER)

- ❑ ตั้งจำนวนถ่ายต่อเนื้อได้ 1 – 999 สำเนา / ถ่ายเอกสารได้ตั้งแต่ขนาด A6R – A3 (11” x 17”)
- ❑ ถาดกระดาษปรับอิสระ 1 ถาด บรรจุถาดละ 300 แผ่น (ความหนากระดาษ 64 – 105 แกรม Option เพิ่มถาดกระดาษรวมสูงสุดเป็น 4 ถาด) และช่องป้อนมือต่างหากอีก 1 ช่องบรรจุได้ 100 แผ่น (น้ำหนักกระดาษ 45 – 160 แกรม)
- ❑ ปรับความเข้มจางให้เลือกใช้ได้ 5 แบบ คือ ธรรมดา, อัตโนมติ, รูปภาพ, ตัวหนังสือ, รูปภาพ+ตัวหนังสือ
- ❑ อัตราย่อ-ขยาย เลนส์ซูม 25% - 400%(25% - 200% กับ DP-480) และย่อขยายมาตรฐาน 10 ระดับ (5R/5E) พร้อมระบบ AMS ย่อ-ขยายอัตโนมติให้ลงพอดีกับกระดาษสำเนาที่เลือกไว้
- ❑ APS เป็นการเลือกกระดาษสำเนาอัตโนมติให้ตรงตามขนาดของต้นฉบับ
- ❑ INTERRUPT เป็นการแทรกงานเร่งด่วน ซึ่งเครื่องจะหยุดงานที่กำลังทำงานอยู่โดยข้อมูลจะบันทึกเก็บไว้ในหน่วยความจำ เพื่อแทรกงานใหม่ที่เร่งด่วนก่อน โดยข้อมูลเก่าไม่ต้องตั้งใหม่
- ❑ SCAN ONCE PRINT MANY เป็นการถ่ายเอกสารจากหน่วยความจำ โดยการอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวตั้งจำนวนสำเนาได้
- ❑ ROTATE COPY เป็นการถ่ายหมุนภาพต้นฉบับให้ลงกระดาษสำเนาได้ถูกต้อง แม้จะวางต้นฉบับไม่ตรงทิศทาง
- ❑ ELECTRONIC/ROTATE SORT COPY เป็นการจัดเรียงเอกสารเป็นชุดได้แบบสลับไขว้ สะดวกต่อการแยกงานเอกสาร
- ❑ MARGIN SHIFT เป็นการเลื่อนขอบสำเนาเพื่อเจาะรูเข้าแฟ้มเอกสาร สามารถตั้งได้ 1 -18 มม
- ❑ BORDER ERASE เป็นการลบขอบดำของสำเนาที่ไม่ต้องการ สามารถตั้งได้ 1 -18 มม
- ❑ SPLIT COPY เป็นการถ่ายเอกสารแยกหน้าเป็น A4 ได้ 2 แผ่น
- ❑ ID CODE เป็นการควบคุมการใช้เครื่อง ซึ่งสามารถตรวจสอบ, จำกัดจำนวนใช้งานของแต่ละรหัสได้ ตั้ง ID ได้ 30 รหัส
- ❑ SLEEP MODE มีระบบประหยัดไฟอัตโนมัติหลังจากไม่ใช้งานเครื่อง
- ❑ N-UP COPY เป็นการถ่ายรวมต้นฉบับ 2 in1 / 4 in 1 ลงบนกระดาษแผ่นเดียวกัน
- ❑ DUPLEX เป็นการถ่ายสำเนากลับหน้า-หลังโดยอัตโนมติ (ความหนา 64-105 แกรม)
- ❑ PROGRAM MODE สามารถบันทึกงานที่ใช้เป็นประจำได้ 10 โปรแกรม

คุณสมบัติเลเซอร์พรีนเตอร์ (LASER PRINTER)

- ❑ ความเร็วหน่วยประมวลผล 500 MHz
- ❑ ความเร็วในการพิมพ์ 23 แผ่นต่อนาที (A4), 11 แผ่นต่อนาที (A3)
- ❑ การเชื่อมต่อ USB 2.0 (High-Speed), Network Interface: 10Base-T/100Base-TX
- ❑ กล่องงานพิมพ์เอกสารส่วนตัว (Print Box) สามารถตั้งพิมพ์งานไปที่กล่องเอกสารส่วนตัว พร้อม Password ได้ 30 กล่อง
- ❑ ระบบปฏิบัติการ Windows 7/ 8.1/10, Server2008/2008 R2/2012/2012R2/2016, MAC OS x 10.9 or Later, Linux

คุณสมบัติสแกนเนอร์ COLOR SCANNER

- ❑ สามารถสแกนต้นฉบับใหญ่ถึง A3 (11"x17")
- ❑ ความเร็วในการสแกนขาวดำ 23 หน้าต่อนาที A4 (600dpi) สี 14 หน้าต่อนาที A4 (300dpi)
- ❑ รูปแบบข้อมูลเป็น TIFF, PDF, JPEG, BMP
- ❑ สามารถสแกนส่งเอกสาร ไปปลายทางได้ 30 ปลายทาง (TWAIN scan Address 30 Address)
- ❑ ความสามารถสแกนคือ Scan to PC (SMB), Scan to mail, TWAIN Scan, WIA Scan, Scan Utility, Client Tool

คุณสมบัติหน้าที่โทรสาร ถ้าเพิ่ม Option FAX System (X)

- ❑ มาตรฐานเครื่องโทรสาร JBIG, MMR, MR, MH
- ❑ ความเร็วในการส่งเอกสาร 4 วินาทีต่อแผ่น (JBIG)
- ❑ ความเร็วในการอ่านภาพ 1 วินาทีต่อแผ่น/ความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูล 33.6 KBPS โดยอัตโนมัติ
- ❑ หน่วยความจำมาตรฐาน 4 MB (image 250 Sheet)
- ❑ One Touch คือการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร ได้ 32 ปุ่ม
- ❑ Network Fax สามารถส่งแฟกซ์ผ่านระบบเครือข่ายได้
- ❑ ROTATE RECEIVE คือการรับแฟกซ์เอกสารขนาด A4 ให้ตรงกับกระดาษ A4 ที่มีในเครื่อง ไม่ว่าจะวางยาวหรือวางขวางได้
- ❑ DUPLEX SEND/RECEIVE สามารถรับ/ส่ง ในกรณีที่เอกสารมี 2 หน้าได้พร้อมกัน

การรับประกัน บริษัทรับประกัน 1 ปีหรือ 1 แสนมิตอร์ อย่างหนึ่งอย่างใดถึงก่อน และบริการ onsite ฟรี 1 ปี
ยกเว้นวัสดุสิ้นเปลือง ผงหมึก, ครัมแม่แบบ หรือความเสียหายของผู้ใช้ที่ทำให้เกิดความเสียหาย

อุปกรณ์เพิ่มเติม (OPTION) ดังนี้

- | | |
|---------|---|
| DP-480 | ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติกลับหน้าหลัง สามารถวางต้นฉบับได้ 50 แผ่น |
| PF-480 | ถาดกระดาษเพิ่มเติมบรรจุได้ 300 แผ่นต่อถาด (รวมสูงสุด 4 ถาด) |
| Fax (X) | ชุดอุปกรณ์ต่อพ่วงทำหน้าที่โทรสาร |